



TR 3.60 H

PORTABLE POWER

Мотопомпы Серия INTENS AQUALINE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Прочный корпус насоса
- Автоматическое зажигание
- Легкий доступ к турбине
- Комплект принадлежностей прилагается

Корпус насоса высочайшего качества моделей AQUALINE INTENS TR 2.36 H и TR 3.60 H разработан для бесперебойной интенсивной обработки малозагрязненных вод. Процесс их быстрой очистки со снятой передней крышкой облегчает работу профессионалов

Серия INTENS AQUALINE

Конструкция, защищенная от воздействия малозагрязненных вод.



TR 3.60 H

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОС

Серия	INTENS AQUALINE
Тип жидкости	Откачка загрязненной воды
Диаметр всасывания (мм)	76
Диаметр нагнетания (мм)	76
Максимальный расход (л/мин)	900,00
Максимальный расход (м3/ч)	54,0
Высота подъема (м)	26
Высота всасывания (м)	8
Гранулометрия (мм)	8
Автоматическое зажигание	Да
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	3,1
Расх. 75% (л/ч) *	0,9
Запас хода 75% (ч) *	3,4444444444444444
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	105
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	91
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	76

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Обозначение двигателя	GX160
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Пускатель
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	163
Емкость по маслу, л	0,60

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	50,5
Ширина (см)	39,8
Высота (см)	46,6
Вес нетто (кг)	29,0

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	51,5
Ширина (см)	42,0
Высота (см)	48,0
Вес (кг)	34,5
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	12
Высота упакованной палеты (см)	157
Вес упакованной палеты (кг)	424,0



TR 3.60 H - PORTABLE POWER - Мотопомпы INTENS AQUALINE

05.11.2018

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Аксессуары Книги



Сетка

Соединения для закручивания



Обручи



Руководство по
использованию и
обслуживанию

ВАРИАНТЫ



RBH1

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)

RBH0-5

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)

RHO

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов
и механических насосов SDMO

R12

Набор труб для механических насосов 3", включающий 5 м
всасывающей трубы + 25 м нагнетательной трубы