



XT 3.78 H

PORTABLE POWER

Мотопомпы Серия SPECIALIST AQUALINE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Легкий доступ к турбине без инструментов
- Автоматическое зажигание
- Прочный корпус насоса
- Комплект принадлежностей прилагается

Серия SPECIALIST AQUALINE

Отличный КПД в экстремальных условиях



XT 3.78 H

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОС

Серия	SPECIALIST AQUALINE
Тип жидкости	Откачка сильно загрязненной воды
Диаметр всасывания (мм)	76
Диаметр нагнетания (мм)	76
Максимальный расход (л/мин)	1340,00
Максимальный расход (м3/ч)	80,4
Высота подъема (м)	27
Высота всасывания (м)	8
Гранулометрия (мм)	27
Автоматическое зажигание	Да
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	5,3
Расх. 75% (л/ч) *	2,0
Запас хода 75% (ч) *	2,6500000000000000
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	110
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	94
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	80

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Обозначение двигателя	GX240
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Пускатель
Безопасность обращения с маслом	Oil
Объем цилиндра (см3)	242
Емкость по маслу, л	1,10

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	69,0
Ширина (см)	48,5
Высота (см)	53,2
Вес нетто (кг)	58,0

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	72,0
Ширина (см)	52,0
Высота (см)	58,0
Вес (кг)	68,5
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	4
Высота упакованной палеты (см)	129
Вес упакованной палеты (кг)	284,0



05.11.2018

XT 3.78 H - PORTABLE POWER - Мотопомпы SPECIALIST AQUALINE

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Аксессуары Книги

Сетка



Соединения для закручивания



Обручи

Руководство по
использованию и
обслуживанию**ВАРИАНТЫ****RHO**Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов
и механических насосов SDMO**R12**Набор труб для механических насосов 3", включающий 5 м
всасывающей трубы + 25 м нагнетательной трубы