



DIESEL 6500 TE SILENCE

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Профессиональный двигатель KOHLER
- Чрезвычайно бесшумный
- Соединительный интерфейс, оснащенный счетчиком отработанных часов
- Емкость для накопления углеводородов

Настоящая генераторная установка является тихой и компактной, этапы техобслуживания упрощены благодаря ее различным компонентам. Блок APM202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: скорость выше нормальной, отсутствие запуска, давление масла, аккумуляторная батарея и температура.

Серия DIESEL

Совместное преимущество большой автономии и отличной длительности срока службы для всех профессиональных применений.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALICERT, обеспечивая высокого уровня качества и гарантированную безопасность пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

DIESEL 6500 TE SILENCE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	5,2
Максимальная мощность LTP (кВА)	6,500
Номинальное напряжение (В)	400
Количество фаз	Трехфазный
Топливо	Дизельное топливо
Резервуар (л)	27,0
Расх. 75% (л/ч) *	1,2
Запас хода 75% (ч) *	22,500000000000000
Гарантированный уровень звукового давления LwAdБ(A)	92
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	76
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	63

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Обозначение двигателя	KD440E
Распределение	Верхнеклапанный дизель
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	442
Емкость по маслу, л	1,50

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Свойства, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 16А - выключатель + 1 розетка 400В 16А - выключатель + счетчик отработанных часов + индикатор + MICS MODYS

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	99,0
Ширина (см)	61,5
Высота (см)	96,0
Вес нетто (кг)	215,5

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	101,0
Ширина (см)	63,0
Высота (см)	94,0
Вес (кг)	218,5
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0,0





DIESEL 6500 TE SILENCE

Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию



Подъемное кольцо



Аккумуляторная батарея без обслуживания

Счетчик отработанных часов

ВАРИАНТЫ



R03B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловую выключатель.



VERSO50

Автоматический переключатель источника при отсутствии напряжения в однофазной сети 40A или 100A или отсутствия напряжения в трехфазной сети 25A или 40A (требует установки системы контроля управления MODYS). Зарядное устройство аккумуляторной батареи включено.



RKB3

Тележка для перевозки с ручкой и двумя нелопающимися колесами для электрогенераторов Diesel 6000 E SILENCE и Diesel 6500 TE SILENCE

no picture

RKDS2

комплектов для обслуживания двигателя KOHLER CH440E (Diesel 6000 E Silence -Diesel 6500 TE Silence)



RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V и 1X16A/400V



RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей. Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².



05.11.2018

DIESEL 6500 TE SILENCE - PORTABLE POWER - Электроагрегаты DIESEL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com