



DIESEL 6500 TE XL C

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономность
- Удобство захвата благодаря эргономичным ручкам
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

БЕЗОПАСНОСТЬ МАСЛА Благодаря этой функции двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла для бензиновых двигателей или давление масла для дизельных двигателей слишком слабый, поэтому ваш электрогенератор великолепно защищен.

Серия DIESEL

Совместное преимущество большой автономии и отличной длительности срока службы для всех профессиональных применений.



DIESEL 6500 TE XL C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	5,2
Максимальная мощность LTP (кВА)	6,500
Номинальное напряжение (В)	400
Количество фаз	Трехфазный
Топливо	Дизельное топливо
Резервуар (л)	16,0
Расх. 75% (л/ч) *	1,2
Запас хода 75% (ч) *	13,333333333333330
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	108
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	93
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	79

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Обозначение двигателя	KD440E
Распределение	Верхнеклапанный дизель
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	442
Емкость по маслу, л	1,50

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 400В 16А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81,0
Ширина (см)	55,5
Высота (см)	59,0
Вес нетто (кг)	108,0

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82,0
Ширина (см)	56,5
Высота (см)	60,0
Вес (кг)	111,0
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	676,0



DIESEL 6500 TE XL C - PORTABLE POWER - Электроагрегаты DIESEL

05.11.2018

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию



Фиксирующие штифты на земле



Эргономические ручки захвата



Аккумуляторная батарея без обслуживания

ВАРИАНТЫ



R03

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.

RKB1HD

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт

RKDS1

комплектов для обслуживания двигателя CH350E и CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C)

RH1

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO

RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В

RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².

no picture

