



DIESEL 10000 E SILENCE AVR

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Профессиональный двигатель KOHLER
- Чрезвычайно бесшумный
- Соединительный интерфейс, оснащенный счетчиком отработанных часов
- Емкость для накопления углеводородов

Настоящая генераторная установка является тихой и компактной, этапы техобслуживания упрощены благодаря ее различным компонентам. Блок APM202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: скорость выше нормальной, отсутствие запуска, давление масла, аккумуляторная батарея и температура.

Серия DIESEL

Совместное преимущество большой автономии и отличной длительности срока службы для всех профессиональных применений.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества гарантирования безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

DIESEL 10000 E SILENCE AVR

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|-------------------|
| Серия | DIESEL |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная мощность LTP (кВт) * | 9,0 |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Резервуар (л) | 27,0 |
| Расх. 75% (л/ч) * | 2,1 |
| Запас хода 75% (ч) * | 12,85714285714290 |
| Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А) | 97 |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(А) | 81 |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(А) | 68 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Марка двигателя | KOHLER DIESEL |
| Тип двигателя | KD425-2 |
| Распределение | Верхнеклапанный дизель |
| Запуск | Электрический |
| Безопасность обращения с маслом | Oui |
| Объем цилиндра (см3) | 851 |
| Емкость по маслу, л | 2,60 |

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

| | |
|-------------------|----------------|
| Технология | Кольца и щетки |
| Регулирование AVR | Да |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |

Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 16А - выключатель + 1 розетка 230В 32А - выключатель + счетчик отработанных часов + индикатор + MICS MODYS

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|----------------|-------|
| Длина (см) | 118,3 |
| Ширина (см) | 67,3 |
| Высота (см) | 96,0 |
| Вес нетто (кг) | 269,0 |

УПАКОВКА

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Длина (см) | 120,0 |
| Ширина (см) | 69,0 |
| Высота (см) | 94,0 |
| Вес (кг) | 272,0 |
| Тип палеты | |
| Количество коробок на палете | 0 |
| Высота упакованной палеты (см) | 0 |
| Вес упакованной палеты (кг) | 0,0 |



05.11.2018

DIESEL 10000 E SILENCE AVR - PORTABLE POWER - Электроагрегаты DIESEL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию



Аккумуляторная батарея без обслуживания



Подъемное кольцо

Счетчик отработанных часов

ВАРИАНТЫ



R02B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



VERS050

Автоматический переключатель источника при отсутствии напряжения в однофазной сети 40A или 100A или отсутствия напряжения в трехфазной сети 25A или 40A (требует установки системы контроля управления MODYS). Зарядное устройство аккумуляторной батареи включ



R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



RKB5

Тележка для перевозки с ручкой и двумя непопадающими колесами для электрогенераторов Diesel 10000 E SILENCE и Diesel 15000 TE SILENCE

R08E

Автомобильный прицеп с гибким рычагом управления со стопором (PTAC < 500 кг без номерного знака) Вес нетто: 130 кг. Общие габариты: 2,9 X 1,3 X 1,1 м.

no picture

RKDS3

комплектов для обслуживания двигателя KOHLER KD425-2



RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².