



## XP-K16H-ALIZE

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия INDUSTRIELLE

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Блок управления в сборе
- Низкий уровень шума
- Большая автономность

### Серия INDUSTRIELLE

Высокопроизводительная технология для постоянного и интенсивного использования, бесшумно дающая мощный ток.



# XP-K16H-ALIZE

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	INDUSTRIELLE
Частота, Гц	50
Базовое напряжение (В)	400/230
Серийный пульт	NEXYS
Резервуар (л)	50,0
Гарантированный уровень звукового давления LwAдБ(A)	95
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	79
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	66

## МОЩНОСТИ

Базовое напряжение (В)	ESP		PRP		Сила тока (А)
	kWe *	kVA *	kWe *	kVA *	
400/230	12,80	16,0	0,00000000 000000		23,09402153 51751

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Обозначение двигателя	KDW1003-H
Тип всасывания	Athmo
Расположение цилиндров	L
Число цилиндров	3
Рабочий объем, л	1,03
Диаметр поршня, мм	75,00
Ход поршня, мм	77,60
Степень сжатия	22,8 : 1
Частота вращения (об/мин)	3000
Скорость перемещения поршней, м/с	7,76
Резервная мощность (ESP),(kW)	16,50
Класс регулирования, %	+/- 2.5%
Тип регулирования	Механическое
Расход топлива при 75 % нагрузки, л/ч *	3,63
Емкость по маслу, л	2,40
Расход масла при 100 % нагрузки, л/ч	

## ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Марка зарядного генератора	
Обозначение генератора	AT00361T
Регулирование напряжения в установленном режиме, (+/- %)	

## Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 16А - выключатель + 1 розетка 400В 32А - выключатель + дифференциальная защита + MICS NEXYS

## РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	175,0
Ширина (см)	77,5
Высота (см)	123,0
Вес нетто (кг)	480,0



05.11.2018

XP-K16H-ALIZE - PORTABLE POWER - Электроагрегаты INDUSTRIELLE

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

## Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию

## ВАРИАНТЫ



<b>CA308</b>	ERR:not found in dict valeurs
<b>VERSO-T</b>	Автоматический запуск при отсутствии напряжения в сети (включая предварительный разогрев двигателя, зарядное устройство аккумуляторной батареи, переключатель нормальный/безопасный режим)
<b>R08D</b>	Автомобильный прицеп с гибким рычагом управления со стопором (PTAC < 1000 кг с номерным знаком) Вес нетто: 190 кг. Общие габариты: 3,39 X 1,52 X 1,77 м.
<b>RMS</b>	Ввод в эксплуатацию: Проверка соответствия установки, контроль уровней, запуск, испытания на холостом ходу и с нагрузкой, инструкции для клиента по техническому обслуживанию и обслуживанию электрогенератора.
<b>RBH1</b>	Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)
<b>RBH0-5</b>	Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)
<b>RPM</b>	Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В