



PORTABLE POWER

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель с большим сроком службы Mitsubishi 1500 об/мин с водяным охлаждением
- Большая автономность
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Блок управления в сборе
- Низкий уровень шума

1500 об./мин.: меньшая скорость двигателя = больший срок службы, меньший расход топлива, более редкое техобслуживание. Блок NEXYS обеспечивает отображение следующих параметров: частота, напряжение аккумуляторной батареи, временная задержка, счетчик отработанных часов и скорость генератора.

Высокопроизводительная технология для постоянного и интенсивного использования, бесшумно дающая мощный ток.



Серия	INDUSTRIELLE
Частота, Гц	50
Базовое напряжение (В)	232 mono
Серийный пульт	APM303
Резервуар (л)	50,0
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	86
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	70
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	57

Базовое напряжение (В)	ESP		PRP		Сила тока (А)
	kWe *	kVA *	kWe *	kVA *	
232 моно	5,50	5,5	5,000000000 000000	5,000000000 000000	23,91304347 82609

Марка двигателя	MITSUBISHI
Обозначение двигателя	L3E-SD
Тип всасывания	Athmo
Расположение цилиндров	L
Число цилиндров	3
Рабочий объем, л	0,95
Диаметр поршня, мм	76,00
Ход поршня, мм	70,00
Степень сжатия	23 : 1
Частота вращения (об/мин)	1500
Скорость перемещения поршней, м/с	3,50
Резервная мощность (ESP),(kW)	7,60
Класс регулирования, %	+/- 2.5%
Тип регулирования	Механическое
Расход топлива при 75 % нагрузки, л/ч *	1,70
Емкость по маслу, л	4,10
Расход масла при 100 % нагрузки. л/ч	0.006

Марка зарядного генератора	
Обозначение генератора	AT00260T
Регулирование напряжения в установленном режиме, (+/- %)	1,00

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 16А -
выключатель + 1 розетка 230В 32А - выключатель +
дифференциальная защита + MICS NEXYS

Длина (см)	150,0
Ширина (см)	76,0
Высота (см)	103,0
Вес нетто (кг)	390,0



XP-T6KM-ALIZE - PORTABLE POWER - Электроагрегаты INDUSTRIELLE

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33 (0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию



Тепловой выключатель

ВАРИАНТЫ



CA308

ERR: not found in dict valeurs



VERSO-M

Автоматический запуск при отсутствии напряжения в сети (включая предварительный разогрев двигателя, зарядное устройство аккумуляторной батареи, переключатель нормальный/безопасный режим)

no picture

R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



R08B

Автомобильный прицеп со стационарным рычагом управления (РТАС до 750 кг с номерным знаком) □ Вес нетто: 190 кг. Общие габариты: 2,91 X 1,54 X 1,53 м. □ Возможность установки гибкого рычага управления (обращайтесь к нам).

RMS

Ввод в эксплуатацию: Проверка соответствия установки, контроль уровней, запуск, испытания на холостом ходу и с нагрузкой, инструкции для клиента по техническому обслуживанию и обслуживанию электрогенератора.

RBH1

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)

RBH0-5

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)

RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В

