



PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия INDUSTRIELLE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель с большим сроком службы Mitsubishi 1500 об/мин с водяным охлаждением
- Большая автономность
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Блок управления в сборе
- Низкий уровень шума

1500 об./мин.: меньшая скорость двигателя = больший срок службы, меньший расход топлива, более редкое техобслуживание. Блок NEXYS обеспечивает отображение следующих параметров: частота, напряжение аккумуляторной батареи, временная задержка, счетчик отработанных часов и скорость генератора.

Серия INDUSTRIELLE

Высокопроизводительная технология для постоянного и интенсивного использования, бесшумно дающая мощный ток.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	INDUSTRIELLE
Частота, Гц	50
Базовое напряжение (В)	232 mono
Серийный пульт	APM303
Резервуар (л)	50,0
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	87
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	71
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	58

МОЩНОСТИ

Базовое напряжение (В)	ESP		PRP		Сила тока (А)
	kWe *	kVA *	kWe *	kVA *	
232 моно	8,60	8,6	7,818181817 818182	7,818181818 818182	137,39130434 78261

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	MITSUBISHI
Обозначение двигателя	S3L2-SD
Тип всасывания	Athmo
Расположение цилиндров	L
Число цилиндров	3
Рабочий объем, л	1,32
Диаметр поршня, мм	78,00
Ход поршня, мм	92,00
Степень сжатия	22 : 1
Частота вращения (об/мин)	1500
Скорость перемещения поршней, м/с	4,60
Резервная мощность (ESP),(kW)	11,20
Класс регулирования, %	+/- 2.5%
Тип регулирования	Механическое
Расход топлива при 75 % нагрузки, л/ч *	2,50
Емкость по маслу, л	4,20
Расход масла при 100 % нагрузки. л/ч	0,018

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Марка зарядного генератора	
Обозначение генератора	AT00470T
Регулирование напряжения в установленном режиме, (+/- %)	1,00

Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 16А -
выключатель + 1 розетка 230В 32А - выключатель +
дифференциальная защита + MICS NEXYS

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	175,0
Ширина (см)	77,5
Высота (см)	123,0
Вес нетто (кг)	544,0



XP-T9KM-ALIZE - PORTABLE POWER - Электроагрегаты INDUSTRIELLE

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33 (0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию



Тепловой выключатель

ВАРИАНТЫ



CA308	ERR:not found in dict valeurs
VERSO-M	Автоматический запуск при отсутствии напряжения в сети (включая предварительный разогрев двигателя, зарядное устройство аккумуляторной батареи, переключатель нормальный/безопасный режим)
R05M	Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.
R08D	Автомобильный прицеп с гибким рычагом управления со стопором (PTAC < 1000 кг с номерным знаком) Вес нетто: 190 кг. Общие габариты: 3,39 X 1,52 X 1,77 м.
RMS	Ввод в эксплуатацию: Проверка соответствия установки, контроль уровней, запуск, испытания на холостом ходу и с нагрузкой, инструкции для клиента по техническому обслуживанию и обслуживанию электрогенератора.
RBH1	Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)
RBH0-5	Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)
RPM	Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В