



## XP-T12K-ALIZE

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия INDUSTRIELLE

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель с большим сроком службы Mitsubishi 1500 об/мин с водяным охлаждением
- Большая автономность
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Блок управления в сборе
- Низкий уровень шума

1500 об./мин.: меньшая скорость двигателя = больший срок службы, меньший расход топлива, более редкое техобслуживание.

AVR Регулируя электронным образом напряжение порядка +/- 2%, в соответствии с моделями, AVR исключает любой риск повреждения котлов, сварочных аппаратов или другого инструмента с электронной регулировкой.

### Серия INDUSTRIELLE

Высокопроизводительная технология для постоянного и интенсивного использования, бесшумно дающая мощный ток.



## XP-T12K-ALIZE

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	INDUSTRIELLE
Частота, Гц	50
Базовое напряжение (В)	400/230
Серийный пульт	APM303
Резервуар (л)	50,0
Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(А)	87
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	71
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	58

### МОЩНОСТИ

Базовое напряжение (В)	ESP		PRP		Сила тока (А)
	kWe *	kVA *	kWe *	kVA *	
400/230	9,20	11,5	8,36363636 363636	10,4545454 5454550	16,59882797 84071

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	MITSUBISHI
Обозначение двигателя	S3L2-SD
Тип всасывания	Athmo
Расположение цилиндров	L
Число цилиндров	3
Рабочий объем, л	1,32
Диаметр поршня, мм	78,00
Ход поршня, мм	92,00
Степень сжатия	22 : 1
Частота вращения (об/мин)	1500
Скорость перемещения поршней, м/с	4,60
Резервная мощность (ESP),(kW)	11,20
Класс регулирования, %	+/- 2.5%
Тип регулирования	Механическое
Расход топлива при 75 % нагрузки, л/ч *	2,50
Емкость по маслу, л	4,20
Расход масла при 100 % нагрузки, л/ч	0,018

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Марка зарядного генератора	
Обозначение генератора	AT00350T
Регулирование напряжения в установленном режиме, (+/- %)	1,00

### Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 16А - выключатель + 1 розетка 400В 32А - выключатель + дифференциальная защита + MICS NEXYS

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	175,0
Ширина (см)	77,5
Высота (см)	123,0
Вес нетто (кг)	535,0



05.11.2018

XP-T12K-ALIZE - PORTABLE POWER - Электроагрегаты INDUSTRIELLE

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

## Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию



Тепловой выключатель

## ВАРИАНТЫ



<b>CA308</b>	ERR:not found in dict valeurs
<b>VERSO-T</b>	Автоматический запуск при отсутствии напряжения в сети (включая предварительный разогрев двигателя, зарядное устройство аккумуляторной батареи, переключатель нормальный/безопасный режим)
<b>R08D</b>	Автомобильный прицеп с гибким рычагом управления со стопором (PTAC < 1000 кг с номерным знаком) Вес нетто: 190 кг. Общие габариты: 3,39 X 1,52 X 1,77 м.
<b>RMS</b>	Ввод в эксплуатацию: Проверка соответствия установки, контроль уровней, запуск, испытания на холостом ходу и с нагрузкой, инструкции для клиента по техническому обслуживанию и обслуживанию электрогенератора.
<b>RBH1</b>	Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)
<b>RBH0-5</b>	Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)
<b>RPM</b>	Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В