



ALIZE 3000

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия PRESTIGE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Большая автономность
- Звуконепроницаемые и противоударные панели
- Удаленный полный интерфейс подключения
- Профессиональный двигатель HONDA
- Прочное и высокопроизводительное оборудование

Серия PRESTIGE

Эффективность и звукоизоляция высококлассного оборудования, способного удовлетворять постоянные и разнообразные запросы.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества гарантирования безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

ALIZE 3000

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	PRESTIGE
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	2,8
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	12,0
Расх. 75% (л/ч) *	1,3
Запас хода 75% (ч) *	9,23076923076923
Гарантированный уровень звукового давления L _{WA} дБ(А)	94
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	79
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	64

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Тип двигателя	GX200
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Пускатель
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см ³)	196
Емкость по маслу, л	0,60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Без кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	57,0
Ширина (см)	45,0
Высота (см)	46,0
Вес нетто (кг)	46,0

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	58,0
Ширина (см)	47,0
Высота (см)	47,0
Вес (кг)	48,0
Тип палеты	140/110
Количество коробок на палете	15
Высота упакованной палеты (см)	154
Вес упакованной палеты (кг)	736,0



05.11.2018

ALIZE 3000 - PORTABLE POWER - Электроагрегаты PRESTIGE

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



R06

Тележка для перевозки электрогенераторов 2 и 3 кВт



RBH1

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



RBH0-5

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



RHO

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².