



ALIZE 6000 E

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия PRESTIGE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Большая автономность
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Профессиональный двигатель HONDA
- Чрезвычайно бесшумный
- Облегченное перемещение благодаря серийным колесикам

Настоящая генераторная установка предлагает УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ в сочетании с крайне низким уровнем шума, электрический запуск и комплексное оборудование для распределительного щита с розетками.

Серия PRESTIGE

Эффективность и звукоизоляция высококлассного оборудования, способного удовлетворять постоянные и разнообразные запросы.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества гарантирования безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

ALIZE 6000 E

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	PRESTIGE
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	5,6
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	24,0
Расх. 75% (л/ч) *	2,5
Запас хода 75% (ч) *	9,600000000000000
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А)	93
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	78
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	64

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Тип двигателя	GX390E
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	389
Емкость по маслу, л	1,10

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Без кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 32А - выключатель + счетчик отработанных часов

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	78,0
Ширина (см)	59,0
Высота (см)	75,5
Вес нетто (кг)	130,0

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	80,0
Ширина (см)	61,0
Высота (см)	89,5
Вес (кг)	147,5
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0,0



05.11.2018

ALIZE 6000 E - PORTABLE POWER - Электроагрегаты PRESTIGE

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdm.com

Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R02B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.

R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.

RBH1

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)

RBH0-5

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)

RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В