



TECHNIC 2000TE AVR C

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия TECHNIC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Профессиональный двигатель KOHLER
- AVR: Автоматическая регулировка напряжения
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Большая автономность

Блок АРМ202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: скорость выше нормальной, отсутствие запуска, давление масла, аккумуляторная батарея и температура.

AVR Регулируя электронным образом напряжение порядка +/- 2%, в соответствии с моделями, AVR исключает любой риск повреждения котлов, сварочных аппаратов или другого инструмента с электронной регулировкой.

Серия TECHNIC

Большое время непрерывной работы и абсолютная прочность для каждодневного профессионального применения.



TECHNIC 2000TE AVR C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|-------------------|
| Серия | TECHNIC |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная мощность LTP (кВт) * | 15,2 |
| Максимальная мощность LTP (кВА) | 19,000 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Топливо | Бензин |
| Резервуар (л) | 35,0 |
| Расх. 75% (л/ч) * | 5,6 |
| Запас хода 75% (ч) * | 6,250000000000000 |
| Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A) | 104 |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(A) | 88 |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(A) | 74 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Марка двигателя | KOHLER |
| Обозначение двигателя | CH940 |
| Распределение | Верхнеклапанный |
| Запуск | Электрический |
| Безопасность обращения с маслом | Oui |
| Объем цилиндра (см3) | 999 |
| Емкость по маслу, л | 2,75 |

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

| | |
|-------------------|--------------------|
| Технология | Без кольца и щетки |
| Регулирование AVR | Да |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |

Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 2 розетки 400В 16А - выключатель + 1 розетка 400В 32А - выключатель + счетчик отработанных часов + индикатор + MICS MODYS

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|----------------|-------|
| Длина (см) | 94,5 |
| Ширина (см) | 57,0 |
| Высота (см) | 90,0 |
| Вес нетто (кг) | 188,0 |

УПАКОВКА

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Тип упаковки | Картонная коробка/Поддон |
| Длина (см) | 96,0 |
| Ширина (см) | 58,5 |
| Высота (см) | 105,0 |
| Вес (кг) | 201,0 |
| Тип палеты | |
| Количество коробок на палете | 0 |
| Высота упакованной палеты (см) | 0 |
| Вес упакованной палеты (кг) | 0,0 |



05.11.2018

TECHNIC 2000TE AVR C - PORTABLE POWER - Электроагрегаты TECHNIC

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Аксессуары Книги



Воронка



Аккумуляторная батарея без обслуживания



Руководство по использованию и обслуживанию

Счетчик отработанных часов

ВАРИАНТЫ



R03B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



VERS050

Автоматический переключатель источника при отсутствии напряжения в однофазной сети 40A или 100A или отсутствия напряжения в трехфазной сети 25A или 40A (требуется установки системы контроля управления MODYS). Зарядное устройство аккумуляторной батареи включ



RKB2

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².