



VX 200/4H

PORTABLE POWER

Сварочные агрегаты Серия WELDARC INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Легкий встроенный бак для хранения
- Прочное и высокопроизводительное оборудование
- Вспомогательный однофазный выход

Серия WELDARC INTENS

Сварочные агрегаты для работы на рабочих площадках, не подключенных к электросети



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в оо высокого уровня качества и гарантирования безопасности по QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

VX 200/4H

Сварщик ОСОБЕННОСТИ

Серия	WELDARC INTENS
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	4,0
Максимальная мощность LTP (кВА)	4,000
Режим нормальной сварки 35% (A)	200
Режим интенсивной сварки 60% (A)	170
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр штока (мм)	1.6
Максимальный диаметр штока (мм)	4
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	6,1
Расх. 75% (л/ч) *	2,5
Запас хода 75% (ч) *	2,440000000000000
Гарантированный уровень звукового давления LwAdB(A)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	83
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	69

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Обозначение двигателя	GX390
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Пускатель
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	389
Емкость по маслу, л	1,10

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	88,0
Ширина (см)	57,0
Высота (см)	55,5
Вес нетто (кг)	87,0

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	88,0
Ширина (см)	58,5
Высота (см)	70,0
Вес (кг)	100,0
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0,0



VX 200/4H

Аксессуары Книги



Бак для хранения



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R01

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



R07

Тележка для перевозки электрогенераторов свыше 3 кВт с системой носилок для облегчения технического обслуживания



R10

Он включает 1Х10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.



R19

10 комплектов для обслуживания для двигателя Honda GX390 (кроме Alizé 6000E и Alizé 7500 TE)



RBH1

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



RBH0-5

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



RH2

Задний чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².



05.11.2018

VX 200/4H - PORTABLE POWER - Сварочные агрегаты WELDARC INTENS

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com