



WELDARC 200

PORTABLE POWER

Сварочные агрегаты Серия WELDARC INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене
- Слабый расход
- Легкий встроенный бак для хранения

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN
Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации, сконструирован таким образом, чтобы удалять грубые частицы и захватывать самые мелкие. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлинняя его срок службы.

Серия WELDARC INTENS

Гамма предоставляет решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат, производственные и адаптированные к постоянному использованию.



WELDARC 200

Сварщик ОСОБЕННОСТИ

Серия	WELDARC INTENS
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	4,0
Максимальная мощность LTP (кВА)	4,000
Режим нормальной сварки 35% (A)	200
Режим интенсивной сварки 60% (A)	170
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр штока (мм)	1,6
Максимальный диаметр штока (мм)	4
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	7,3
Расх. 75% (л/ч) *	2,6
Запас хода 75% (ч) *	2,80769230769231
Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(A)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	83
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	69

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Обозначение двигателя	CH440
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Пускатель
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	429
Емкость по маслу, л	1,10

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81,0
Ширина (см)	55,5
Высота (см)	59,0
Вес нетто (кг)	104,5

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82,0
Ширина (см)	56,5
Высота (см)	60,0
Вес (кг)	107,5
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	655,0



WELDARC 200 - PORTABLE POWER - Сварочные агрегаты WELDARC INTENS

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

05.11.2018

Аксессуары Книги



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R01

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.

RKB1HD

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт



R10

Он включает 1X10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.



RKS2

комплектов для обслуживания двигателя CH395 и CH440



RH1

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².